

APERIO H 100

Systém Aperio poskytuje riešenie pre bezdrôtovú kontrolu vstupu. Aperio bol vyvinutý firmou Assa Abloy pre jednoduchú implementáciu do koncových zákazníckych riešení prístupových a dochádzkových systémov. Systém sa vyznačuje jednoduchou montážou a flexibilitou.



Funkčné vlastnosti:

- Všetka elektronika a funkcie sú vo vonkajšej časti kľučky
- Vonkajšia kľučka sa voľne otáča – vnútorná je vždy aktívna
- LED pre signalizáciu stavu
- Nenápadná kľučka s moderným designom a minimálnou veľkosťou

Technické parametre:

Autorizácia	Overovanie iba kartou
Certifikácia	CE, EN1906; 26-B010B
Rozmery(V x Š x H)	55 x 55 x 13,5 mm
Použitie	Kľučka do interiéru
Kľučka	L-tvar, U-tvar s adaptérom (príslušenstvo)
Povrchová úprava	Saténový chróm
Štvorhran	Súčasťou balenia je 7,8 mm štvorhran (9mm na objednávku)
Hrúbka dverí	Od 35 do 80 mm
Batéria	1 x Lithium CR123A
Životnosť batérie	HF Multiclass > 40 000 cyklov (alebo max. 3 roky)
Bezdrôtový štandard	IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)
Šifrovanie (rádiovkej komunikácie)	AES 128 bit
Vzdialenosť medzi čítačkou RFID kariet a HUBom	Typická vzdialenosť pokrytia zámku je cca 25 m, v závislosti na type použitého HUBu, type budovy a okolitých podmienkach
Krytie	IP 42
Rozsah pracovných teplôt	0°C do 55°C
Rozsah pracovnej vlhkosti	<85% (bez kondenzácie)
Stav dverí	LED (červená/zelená/oranžová)
Rozsah bezdrôtového vyhládavania	< 4 cm

