

Čítacie jednotky typu WBox_79Dd

Čítacie jednotky typu WBox_79Dd sú navrhnuté ako aplikačný terminál pre značenie dochádzkových udalostí pomocou nainštalovanej mobilnej aplikácie WMobilAttend_Android. K tabletu s rozhraním USB je pripojená čítacia hlava vyrábaná spol. WEGA LH, čo umožňuje prihlásenie používateľa pomocou jemu pridelenej RFID karty. Ergonomicky rozložené ovládacie prvky spolu s dotykovým displejom umožňujú obsluhu jednoduchú a prehľadnú dochádzkovú registráciu. Z pohľadu prevádzky môžu byť autonómne, alebo ON Line riadené s možnosťou prechodu do režimu OFF Line pri výskyte komunikačných problémov. Sú vybavené riadiacou jednotkou s operačným systémom Android. Pre napájanie terminálov je použitá technológia USB OTG.



Varianty čítacej jednotky WBox_79Dd

WIST010I.XX

.01	WBox_79Dd_Proxy	Bezkontaktná čítacia hlava 125kHz
-----	------------------------	--------------------------------------

Funkčné vlastnosti:

Farebné prevedenie	sivá, kovový nerezový kryt z odolného materiálu
Snímací dosah s vnútornou anténou	od 5cm – podľa typu ID karty a použitej RFID technológie
Kontrola snímania karty	akusticky a opticky
Kapacita tabuľky povolených kariet	veľkosť daná kapacitou internej pamäte tabletu min 10 000 záznamov
Kapacita tabuľky prechodov	veľkosť daná kapacitou internej pamäte tabletu min. 10 000 záznamov
Čas prechodu	deň, mesiac, rok, hodina, minuta, sekunda
Kódy prerušenia	príchod, odchod, oneskorený príchod, odchod z práce
Zoznam prerušení	konfigurovateľný z komunikačného SW WIS

Technické parametre

Rozmery (D x Š x H)	250 mm x 140 mm x 30 mm
Hmotnosť	2 kg
Napájanie	5V DC /1A
Max. prúdový odber	1 A
Komunikačné rozhranie	WIFI

Signalizácia	akustická
Počet spínacích relé	žiadne
Klávesnica	virtuálna dotyková, konfigurovateľná zo SW
Počet čítacích hláv	1
Rozhranie pripojených čítacích hláv	asynchrónne sériové v TTL úrovni
Displej	800x600
Rozsah pracovných teplôt	0-50 °C
IP krytie	žiadne

Rozmery

